

doscan[®] TR 15

Комплексообразующий и диспергирующий компонент



Свойства:	doscan TR 15 - комбинация сильнодействующих комплексообразователей и диспергаторов. Наряду с кальцием и магнием он связывает также ионы тяжелых металлов.	
Области применения:	doscan TR 15 предохраняет контуры циркуляции холодной воды и системы оборотной воды от образования отложений и мути.	
Дозировка:	В контурах оборотной воды и контурах циркуляции холодной воды с жесткостью до 15 ⁰ d (нем. жесткость) основная дозировка составляет 80-150 ppm (г/м ³). Дополнительное дозирование (подпитка) осуществляется пропорционально количеству подаваемой свежей воды и составляет 50-100 ppm. При жесткости воды больше 15 ⁰ d концентрация doscan TR 15 подбирается индивидуально. В соответствии с законом о пищевых продуктах и предметах потребления после каждой мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, необходимо промыть чистой водой для полного удаления остатков препарата. Не смешивать с другими продуктами. Контролируемое, надежное и экономичное применение достигается с помощью наших дозирующих систем.	
Технические данные:	Внешний вид: Плотность (20°C): Уровень pH (1% в деионизированной воде):	Зеленая жидкость Около 1,14 г/см ³ Около 9,8
Состав:	Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG: < 5% НТА, 15-30% поликарбоксилаты. Кроме этого консервирующее вещество.	
Информация по хранению:	Не допускать замерзания.	
Меры предосторожности и советы по технике безопасности:	Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. Не является опасным веществом. При соответствующем применении продукт не вызывает опасений.	